ESTERILIZADOR Prestige Classic 2100 Autoclave, UVC-S2100

Ver producto



950,00 €

Esterilizador Prestige Medical 2100 Autoclave

Añadir al carrito

Descripción

Esterilizador Prestige Medical 2100 Autoclave

Este autoclave, reconocido por su **fiabilidad, durabilidad y calidad**, sigue siendo la solución más rentable para el método de esterilización más utilizado en el mundo. El modelo **Classic** tiene una **capacidad de 9 litros** e incluye una **cesta y bandeja para instrumentos**. La longitud máxima de los instrumentos es de 9 pulgadas (aprox. 23 cm).

El equipo, **ligero, compacto y portátil**, cuenta con un sistema de **funcionamiento automático de un solo paso** para iniciar el ciclo de esterilización. Los **indicadores luminosos** muestran el estado de la operación, y los **detectores electrónicos** apagan el dispositivo si el nivel de agua es insuficiente.

Las **tiras indicadoras TST** (se venden por separado) permiten una **verificación independiente** de que se ha alcanzado la combinación correcta de **temperatura, vapor y tiempo**. Además, su **sistema de bloqueo mecánico** impide retirar la tapa mientras haya presión en la cámara.

La **esterilización por vapor (autoclave)** es el método preferido para eliminar el riesgo de infecciones cruzadas por instrumentos contaminados, y es el **único recomendado en todo el mundo** por profesionales sanitarios, incluida la **Organización Mundial de la Salud (OMS)** y el **Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)**.

Este modelo es de **grado profesional**, ideal para **salones de belleza, clínicas y centros de estética**.

Dimensiones

Altura total: 33,5 cm (13.2?)

Anchura total: 34 cm (13.4?)

Diámetro de la cámara: 21 cm (8.3?)

Altura de la cámara: 23,6 cm (9.3?)

Peso máximo de carga: 3 kg (6.6 lbs)

Tamaño máximo de instrumento: 23 cm (9?)

Características y beneficios

Autoclave **superior, ligero, compacto, portátil y robusto**.

Ciclo rápido de **11 minutos a 126 °C**.

Funcionamiento automático de un solo paso para iniciar el ciclo.

Indicadores luminosos que muestran: *Encendido*, *Ciclo en progreso*, *Esterilización en progreso*, *Ciclo completado* o *Ciclo fallido*.

Sistema de bloqueo que evita abrir la tapa mientras haya presión interna.

Doble sistema de protección contra sobrepresión, con válvula calibrada y dispositivo de desplazamiento de junta.

Junta ecológica de larga duración, superior a 750 ciclos.

Detector electrónico de nivel de agua, que corta la corriente si es insuficiente.

Fusible térmico para proteger contra sobrecalentamiento o fallos eléctricos.

Cada unidad es **probada individualmente por ordenador** y se entrega con un **certificado de rendimiento** que garantiza que cumple todos los parámetros de esterilización.

Categorías: *** CAPILAR ***, *** CORPORAL ***, Aparatología, Marcas, Otras marcas

Información adicional

1_MARCA: Otras marcas